

Liste des principales prestations de maintenance de 1^{er} niveau sur wagons



Interventions sur l'infrastructure	Code CUU
Contrôle de la largeur des bandages	1.3.1
Remplacement ou resserrage boulon de longrine bogie	2.5
Remplacement semelles de frein (fonte et composite)	3.2.1 / 3.2.2
Remplacement clavette porte semelles UIC ou semelles doubles	3.1.1
Remplacement agrafe de sécurité (droite ou gauche)	3.1.1
Remplacement tirette de purge	3.1.5
Graissage de la timonerie centrale de frein	3.1
Refixation étrier de sécurité	3.1.2
Remplacement poignée vide – charge coté opposé & charge coté pignon	3.1.4
Remplacement pignon de renvoi M/V ; V/C	3.1.4
Remplacement plaque de chargement non soudée	3.1.4
Remplacement des ressorts de rappel de commandes M/V ; V/C	3.1.4
Remplacement poignée de robinet d'isolement	3.1.3
Remplacement de ½ accouplement	5.8.2
Remplacement tresse de masse	4.6.2
Refixation ou remplacement cadre porte étiquette	6.1.7
Remplacement marchepieds boulonnés (d'angle gauche et de franchissement)	6.1.7
Remplacement boulon de T de boîte	2.5.5
Refixation des poignées de montoir	6.1.7
Resserrage de la boulonnerie des échelles d'accès	6.1.7
Refixation glissière d'entrée de traction	4.4.1
Graissage des tampons	5.2.3
Remplacement goupille de tampon si wagon en rame	5.2.2
Resserrage boisseau de tampon/boulon	5.4.4
Remplacement tendeur d'attelage	5.6.1
Graissage tendeur d'attelage	5.6.1
Entretien du frein à vis	3.5.1

Interventions sur la superstructure	Code CUU
Pochage de nouvelles charges	6.1.1
Pose et dépose de volets mobiles	6.2.1
Resserrage des presse-étoupe des vannes	6.5.5
Remplacement des bouchons de vanne en cas de fuite + contrôle étanchéité	6.5.5
Remplacement des joints de fixation et de raccord en cas de fuite + contrôle étanchéité	6.5.5
Remplacement des poignées et/ou des volants de vannes de vidange	6.5.5
Graissage des articulations des boulons basculants des couvercles de dômes	6.5.6
Contrôle et remplacement de joints de dôme	6.5.6