

PRESTATIONS	
<i>Liste indicative des prestations proposées par Socorail au 15/04/2025</i>	
Prise en charge	Traitement de la demande et suivi administratif
	Préparation chantier, véhicule, autorisation de travail sur site, traitement déchets
	Mise en sécurité d'une zone de travail
	Contrôle du wagon selon annexe 9 CUU
	Fournitures diverses (consommable, visserie, boulonnerie)
	Essai de fonctionnement du frein réglementaire suite changement semelle
Déplacement	Forfait déplacement/technicien de 0 à 50 kms (aller / retour)
	Forfait déplacement/technicien de 51 à 100 kms (aller / retour)
	Supplément Forfait déplacement si >100 kms (Aller / retour) - 1E/km pour les kilomètres supplémentaires
	Complément Forfait déplacement 2ème personne de 0 à 50 kms (aller / retour)
	Complément Forfait déplacement 2ème personne de 51 à 100 kms (aller / retour)
	Supplément 2ème personne si >100km (aller / retour) - 0,7E/km pour les kilomètres supplémentaires
	Forfait découché (nuitée, repas soir et matin)
Type d'Intervention	Contrôle largeur bandage
	Essuyage couvercle boîte d'essieux
	Remplacement boulon de Té de boîte
	Remplacement d'un Té de boîte + boulon
	Graissage de la timonerie centrale de frein
	Remplacement goupille de clavette de porte semelles doubles
	Remplacement clavette de porte semelles UIC ou semelles doubles
	Remplacement porte semelles simple L300
	Remplacement porte semelles simple L300 avec détrompeur
	Remplacement de porte semelles double
	Remplacement étrier de sécurité du porte semelle double
	Re-fixation étrier de sécurité du triangle de frein
	Remplacement de poignée de robinet d'isolement (commande indirecte)
	Remplacement poignée V/C ou M/V coté opposé
	Remplacement poignée V/C ou M/V coté pignon
	Remplacement pignon M/V : V/C
	Remplacement des ressorts stabilisateur de rappel de commandes M/V : V/C
	Remplacement tirette de valve de purge
	Remplacement poignée tirette de purge
	Remplacement semelle de frein fonte 250 mm
	Remplacement semelle de frein fonte 320 mm
	Remplacement semelle de frein composite B116 BECORIT 320 mm
	Remplacement semelle de frein composite IB116 BECORIT 250 mm
	Remplacement semelle de frein frittée C333 M128 320 mm
	Remplacement semelle de frein frittée C333 M164 250 mm
	Remplacement semelle de frein composite COSID C810 320 mm
	Remplacement semelle de frein composite COSID C810 250 mm
	Remplacement semelle de frein composite Cobra W554 320 mm (V104)
	Remplacement semelle de frein composite Cobra W554 250 mm (V110)
	Remplacement semelle de frein composite JURID / 822 250 mm
	Remplacement rondelle d'étanchéité demi-accouplement
	Remplacement 1/2 accouplement (+ test d'étanchéité)
	Remplacement de robinet d'arrêt 1" UIC H4A25 (neuf)
	Remplacement de robinet d'arrêt 1"1/4 H4ZW-32 UIC (neuf)
	Entretien du frein à vis
	Remplacement tresse de masse KDR 70/12
	Remplacement ou resserrage boulon de longrine bogie Y25
	Remplacement d'un ressort de lisoir
	Remplacement ensemble butée de lisoir/écrou
	Remplacement écrou seul pour butée de lisoir
	Graissage des 4 tampons
	Remplacement goupille de tampon
	Re-fixation boisseau tampon/boulon
	Remplacement tendeur d'attelage 85T (tendeur neuf)
	Remplacement tendeur d'attelage 135T (tendeur neuf)
	Graissage des 2 tendeurs d'attelage
	Re-fixation glissière d'entrée de traction
	Réfection du lettrage
	Réfection des inscriptions
	Resserrage de la boulonnerie des échelles d'accès
	Remplacement marchepieds d'angle
	Remplacement boulon de marchepieds
	Re-fixation poignée de montoir non soudée
	Re-fixation porte étiquette
	Remplacement porte étiquette
	Pose étiquette code danger
	Pose logo mise à la terre, risque électrique
	Remplacement et/ou pose d'un rivet et/ou d'une vis auto perforante sur wagon vide (MD) en partie basse
	Remplacement bouchon de vanne sur wagon vide/chargé, MD / hors MD
	Remplacement bouchon de vanne sur wagon vide/chargé, MD / hors MD
	Remplacement poignée et /ou volants de vanne de vidange (hors fourniture)
	Remplacement chaînette de bouchon
	Graissage des articulations des boulons basculants (si hors visite)
	Remplacement et pose d'axe et de goupille divers (hors fourniture)
	Remplacement d'un graisseur
	Graissage articulations diverses
	Remplacement plaque d'usure guide de traction (entrée de traction) Plaque d'usure rectangulaire_ 210X70X12 Matière PAS80X avec fente
	Remplacement plaque d'usure guide de traction (entrée de traction) Plaque d'usure rectangulaire 210X70X12 matière Acier avec évasement de 2 mm

Liste non contractuelle susceptible d'évolution